

リンクジャパン社製品対応のWi-Fiルーター一覧（2023/2/2 現在）

※対応可能な機種の中から一部掲載しています。※5GHzには対応していません。

据え置きタイプ		
メーカー	型番	備考
アイ・オー・データ機器	WN-DEAX1800GR	
	WN-AX2033GR	
TP-Link	Archer AX55	
	Archer C5400	
バッファロー	WSR-1166DHPL/N	
	WSR-1166DHPL2	
	WSR-1800AX4	高速ローミングをOFFにする必要がある場合があります
	WSR-1800AX4S	
	WSR-2533DHPLB	
NEC	AX1800HP	無線暗号化強化（PMF）機能をOFFにする必要があります
	WG1200HP3	
	WG1200HS4	無線暗号化強化（PMF）機能をOFFにする必要があります
	WG1900HP2	
	WG2600HS2	無線暗号化強化（PMF）機能をOFFにする必要があります
	WG2600HP4	無線暗号化強化（PMF）機能をOFFにする必要があります
	HT100LN/HT110LN	
ASUS	RT-AC68U	
	RT-AX56U	
SONY	NSD-G1000T	
モバイルタイプ		
NEC	Speed Wi-Fi NEXT WX06	無線暗号化強化（PMF）機能をOFFにする必要があります
	AtermMobile MR05LN	無線暗号化強化（PMF）機能をOFFにする必要があります
HUAWEI	Speed Wi-Fi NEXT W05	無線暗号化強化（PMF）機能をOFFにする必要があります
	Speed Wi-Fi NEXT W06	無線暗号化強化（PMF）機能をOFFにする必要があります

接続不可及び非推奨の Wi-Fi ルーター

接続不可

- BBIQ - MR1812
- JCOM - KCM3101
- NTT : RX-600KI, PR600-MI、RS-500MI、500KI (NTT から提供されるもの)
- 壁埋め込みタイプのルーター (マンションに採用されることが多い)

非推奨

- BBIQ - iA201WL4 (Wi-Fiが届きにくい)
- TP-Link Deco
(接続できるよう設定を変更すると、ルーター本来の機能が落ちる可能性がある)

ルーターの確認項目

確認項目	設定内容 (以下の内容に設定してください)	備考
2.4GHz帯	ON	2.4GHzでのみセットアップ可能です
パスワード(暗号化キー)	半角英数字のみ使用	パスワードは31桁以内にしてください
認証方式	WPA/WPA2	ルーターによってはセキュリティ設定の変更が必要な場合があります。(WEPとWPA3には非対応)
MACアドレスフィルタリング	OFF	
IPアドレス	自動割り当て	
プライバシーセパレータ	OFF	①をご確認ください。
Wi-Fi暗号化強化(PMF)	OFF	②をご確認ください。
バンドステアリング	OFF	③をご確認ください。
<p>① プライバシーセパレータについて ルーターのメーカーや機種により、[AP隔離] [SSIDセパレータ] [APアイソレーション] [ネットワーク分離]と表示の場合もあります。有効にしていると、ルーターを介してスマホと本製品と通信できないため、無効にする必要があります。</p> <p>② モバイルルーターをお使いの場合 Wi-Fi暗号化強化 (PMF)という項目がONになっている場合は、OFFにご変更ください。</p> <p>③ バンドステアリング 2.4GHz/5GHzを自動で振り分ける機能はサポートしていません。有効の状態では、セットアップに失敗したり、セットアップできても接続が不安定になる可能性がありますのでご注意ください。</p>		